

11. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – Opis w zakresie wykończenia

Przyjęto wykładziny Tarkett. Malowanie ścian zgodnie ze wzornikiem Caparol Color System.

Sufity podwieszane Rockfon lub zamienniki odpowiednie pod względem podstawowych parametrów (pochłanianie dźwięków, współczynnik odbicia światła, odporność na warunki wilgotnościowe, izolacyjność akustyczna).

PIWNICA

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|--------------------------|---|--|---|---|-----------------------------|
| 01 | Pomieszczenie porządkowe | <ul style="list-style-type: none">- Umywarka fajansowa z półnogą lub ze stali nierdzewnej szerokości ok. 50cm z baterią stojącą- Zlew jednokomorowy gospodarczy ze stali kwasoodpornej z baterią z wyciąganą wylewką zamontowany na wys. 85 cm od posadzki- Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej- Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej)- Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 60 l ze stali nierdzewnej matowejZłączka do wężaWpust podłogowy z kratką ze stali kwasoodpornejSzafa ubraniowa 60x40x180Szafa na środki czystości 60x40x180 | <p>Płytki gresowe – obiektove:</p> <ul style="list-style-type: none">- o powierzchni gładkiej i matowej- o fakturze antypoślizowej- w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe)- wielkość płytek min. 30 x 30- ułożenie w karo- fugi 2 mm | <p>Ściany do pełnej wysokości wyłożone płytkami :</p> <ul style="list-style-type: none">- o powierzchni gładkiej i matowej- w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe)- wielkość płytek 60 x 30- ułożone poziomo- fugi 2 mm | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem szpachlowym i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. kolor biały</p> | 10,14 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|------------------------------|---|--|---|---|-----------------------------|
| 02 | Pomieszczenie węzła ciepłego | | <p>Płytki gresowe – obiektowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizkowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - wielkość płytek min. 30 x 30 | <p>Ściany do pełnej wysokości wyłożone płytkami :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - wielkość płytek 60 x 30 - ułożone poziomo - fugi 2 mm | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. kolor biały</p> | 13,80 |
| 03 | Laboratorium ciężkie | Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 60 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina PCW antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku min. 18dB). Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR. Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową.</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Na styku ściany i podłogi wykonać wyoblona fasetę.</p> <p>Dopuszcza się wyłącznie stosowanie rozwiązań w oparciu o systemowe akcesoria (profile) dla zapewnienia higienicznych połączeń przyściennych - w tym systemowe listwy przyścienne, narożniki przyścienne wewnętrzne i zewnętrzne oraz profilowane podkładki wyoblające.</p> <p>Np. Tarkett Stone Beige 3591-106</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra18</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra18</p> | 165,80 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|---------------------------------------|---|--|--|--|-----------------------------|
| 03A | Pomieszczenie techniczne (na agregat) | | Jw. | Jw. | Wełna mineralna grubości 10cm. Sufit podwieszony (np. Rockfon koral) wym. modułu 60 x 60 cm | 6,86 |
| 03B | Pomieszczenie platformy pomiarowej | | Jw. | Jw. | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylowa farbą zmywalną. Kolor terra18 | 26,39 |
| 03C | Pomieszczenie uzdatniacza wody | | Płytki gresowe – obiektowe: - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - wielkość płytek min. 30 x 30 | Ściany do pełnej wysokości wyłożone płytkami : - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - wielkość płytek 60 x 30 - ułożone poziomo - fugi 2 mm | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylowa farbą zmywalną. Kolor biały | |
| 04 | Szatnia damska | - Elektryczna suszarka do włosów (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) - Lustro | Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu : - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek ok. 60 x 60 - ułożenie w karo - fugi 2 mm , | Do wysokości szafek ok. 180 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (6 warstw) : - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm Powyżej tynki z materiałów dedykowanych do ścian zasolonych i zawilgoconych. Malowane. Kolor terra18 | Tynki z materiałów przeznaczonych do stosowania na podłożach zasolonych i zawilgoconych. Szlifowanie powierzchni. Malowanie. Kolor terra18 | 5,26 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|--|---|-----------------------------|
| 04A | WC damski + natrysk | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa dla niepełnosprawnych z baterią stojącą - Porecz katowa lewa mocowana do ściany murowanej - Miska ustępowa wisząca montowana na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową - Brodzik 90x90cm-2szt. - Baterie natryskowe, ścienne – 2 szt. - porecz uchylna przy WC z uchwytem na papier toaletowy mocowana do ściany murowanej. Przewody wod-kan. ukryte za ścianką gipsowo-kartonową oraz w brzdach w ścianach - Lustro zamocowane niżej - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej-3szt. , 1 szt. Zamontowany niżej (dla niepełnosprawnego) - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) zamontowana niżej (dla osoby niepełnosprawnej) - Wieszak ze stali nierdzewnej- 3szt. - Pojemnik na duże role papieru toaletowego - Szczotka do toalety - Pojemnik na papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 30 l ze stali nierdzewnej atowej - odświeżacz powietrza | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek ok. 60 x 60 - ułożenie w karo - fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynki z materiałów dedykowanych do ścian zasolonych i zawilgoconych. Malowane. Kolor terra18</p> | <p>Tynki z materiałów przeznaczonych do stosowania na podłożach zasolonych i zawilgoconych. Szlifowanie powierzchni. Malowanie. Kolor terra18</p> | 14,51 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|---|--|---|-----------------------------|
| 05 | Szatnia męska | <ul style="list-style-type: none"> - Elektryczna suszarka do włosów (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) - Lustro | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek ok. 60 x 60 - ułożenie w karo - fugi 2 mm , | <p>Do wysokości szafek- ok. 180 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (6 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynki z materiałów dedykowanych do ścian zasolonych i zawilgoconych. Malowane. Kolor terra18</p> | <p>Tynki z materiałów przeznaczonych do stosowania na podłożach zasolonych i zawilgoconych. Szlifowanie powierzchni. Malowanie. Kolor terra18</p> | 9,52 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|--|---|---|-----------------------------|
| 05A | WC męski + natryski | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą szerokości ok. 50cm z baterią stojącą - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową - Pisuar - Brodzik 90x90cm-2szt. - Bateria natryskowa,naścienna- 2 szt. - Przewody wod-kan. ukryte za ścianką gipsowo-kartonową oraz w bruzdach w ścianach - lustro - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej-3szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) - Wieszak ze stali nierdzewnej- 3szt. - Pojemnik na duże role papieru toaletowego - Szczotka do toalety - Pojemnik na papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 60 l ze stali nierdzewnej matowej - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej - odświeżacz powietrza - wpust podłogowy z kratką ze stali kwasoodpornej - złączka do węża | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek ok. 60 x 60 - ułożenie w karo | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynki z materiałów dedykowanych do ścian zasolonych i zawilgoconych. Malowane. Kolor terra18</p> | <p>Tynki z materiałów przeznaczonych do stosowania na podłożach zasolonych i zawilgoconych. Szlifowanie powierzchni. Malowanie. Kolor terra18</p> | 13,11 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|--|---|-----------------------------|
| 06 | Gabinet termoterapii | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa lub ze stali nierdzewnej wpuszczana w blat z baterią stojącą - Lustro - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej - Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej matowej - Wieszak naścienny na ubrania ze stali nierdzewnej - Kosz na odpady z uchyną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 60 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu).</p> <p>Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku min. 18dB). Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny).</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Na styku ściany i podłogi wykonać wyobloną fasetę.</p> <p>Dopuszcza się wyłącznie stosowanie rozwiązań w oparciu o systemowe akcesoria (profile) dla zapewnienia higienicznych połączeń przyściennych - w tym systemowe listwy przyścienne, narożniki przyścienne wewnętrzne i zewnętrzne oraz profilowane podkładki wyoblające.</p> <p>Np. Tarkett Stone Grege 3591-105</p> | <p>Do wysokości 150 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (5warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynki z materiałów dedykowanych do ścian zasolonych i zawilgoconych. Szlifowanie powierzchni. Malowane. Kolor nutria 16</p> | <p>Tynki z materiałów przeznaczonych do stosowania na podłożach zasolonych i zawilgoconych. Szlifowanie powierzchni. Malowanie. Kolor nutria 16</p> | 18,26 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|---|---|---|-----------------------------|
| 07 | Gabinet laseroterapii | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą szerokości ok. 50cm z baterią stojącą - Lustro - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej - Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej matowej - Wieszak naścienny na ubrania ze stali nierdzewnej - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu).</p> <p>Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny).</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Na styku ściany i podłogi wykonać wyobloną fasetę.</p> <p>Dopuszcza się wyłącznie stosowanie rozwiązań w oparciu o systemowe akcesoria (profile) dla zapewnienia higienicznych połączeń przyściennych - w tym systemowe listwy przyścienne, narożniki przyścienne wewnętrzne i zewnętrzne oraz profilowane podkładki wyoblające.</p> <p>Np. Tarkett Stone Grege 3591-105</p> | <p>Do wysokości 150 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (5 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynki z materiałów dedykowanych do ścian zasolonych i zawilgoconych. Szlifowanie powierzchni. Malowane. Kolor nutria 16</p> | <p>Tynki z materiałów przeznaczonych do stosowania na podłożach zasolonych i zawilgoconych. Szlifowanie powierzchni. Malowanie. Kolor nutria 16</p> | 10,36 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|---|---|-----------------------------|
| 08 | Gabinet zabiegowy | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą szerokości ok. 50cm z baterią stojącą - Przewody wod-kan. ukryte w bruzdach w ścianach - Lustro - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej - Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej matowej - Wieszak naścienny na ubrania ze stali nierdzewnej - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny).</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Na styku ściany i podłogi wykonać wyobloną fasetę.</p> <p>Dopuszcza się wyłącznie stosowanie rozwiązań w oparciu o systemowe akcesoria (profile) dla zapewnienia higienicznych połączeń przyściennych - w tym systemowe listwy przyścienne, narożniki przyścienne wewnętrzne i zewnętrzne oraz profilowane podkładki wyoblające.</p> <p>Np. Tarkett Stone Grege 3591-105</p> | <p>Do wysokości 150 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (5 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynki z materiałów dedykowanych do ścian zasolonych i zawilgoconych. Szlifowanie powierzchni. Malowane. Kolor nutria 16</p> | <p>Tynki z materiałów przeznaczonych do stosowania na podłożach zasolonych i zawilgoconych. Szlifowanie powierzchni. Malowanie. Kolor nutria 16</p> | 18,64 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------|
| 08A | Poczekalnia | | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny).</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Na styku ściany i podłogi wykonać wyobloną fasetę.</p> <p>Dopuszcza się wyłącznie stosowanie rozwiązań w oparciu o systemowe akcesoria (profile) dla zapewnienia higienicznych połączeń przyściennych - w tym systemowe listwy przyścienne, narożniki przyścienne wewnętrzne i zewnętrzne oraz profilowane podkładki wyoblające.</p> <p>Np. Tarkett Stone Grege 3591-105</p> | <p>Do wysokości 150 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (5 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynki z materiałów dedykowanych do ścian zasolonych i zawilgoconych. Szlifowanie powierzchni. Malowane. Kolor nutria 16</p> | <p>Tynki z materiałów przeznaczonych do stosowania na podłożach zasolonych i zawilgoconych. Szlifowanie powierzchni. Malowanie. Kolor nutria 16</p> | 4,68 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|---|---|---|-----------------------------|
| 08B | Gabinet przyjęć | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą szerokości ok. 50cm z baterią stojącą - Przewody wod-kan. ukryte w brzdach w ścianach - Lustro - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej - Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej matowej - Wieszak naścienny na ubrania ze stali nierdzewnej - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny).</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Na styku ściany i podłogi wykonać wyobloną fasetę.</p> <p>Dopuszcza się wyłącznie stosowanie rozwiązań w oparciu o systemowe akcesoria (profile) dla zapewnienia higienicznych połączeń przyściennych - w tym systemowe listwy przyścienne, narożniki przyścienne wewnętrzne i zewnętrzne oraz profilowane podkładki wyoblające. Np. Tarkett Stone Grege 3591-105</p> | <p>Do wysokości 150 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (5 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynki z materiałów dedykowanych do ścian zasolonych i zawilgoconych. Szlifowanie powierzchni. Malowane. Kolor nutria 16</p> | <p>Tynki z materiałów przeznaczonych do stosowania na podłożach zasolonych i zawilgoconych. Szlifowanie powierzchni. Malowanie. Kolor nutria 16</p> | 7,52 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|---|---|---|-----------------------------|
| 09 | Gabinet kinezyterapii | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą szerokości ok. 50cm z baterią stojącą mocowana do stelażu - Przewody wod-kan. ukryte w brzdach w ścianach i w ścianie regipsowej - Lustro - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej - Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej matowej - Wieszak naścienny na ubrania ze stali nierdzewnej - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu).</p> <p>Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny).</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Na styku ściany i podłogi wykonać wyobloną fasetę.</p> <p>Dopuszcza się wyłącznie stosowanie rozwiązań w oparciu o systemowe akcesoria (profile) dla zapewnienia higienicznych połączeń przyściennych - w tym systemowe listwy przyścienne, narożniki przyścienne wewnętrzne i zewnętrzne oraz profilowane podkładki wyoblające.</p> <p>Np. Tarkett Stone Grege 3591-105</p> | <p>Do wysokości 150 cm ścianę wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (5 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynki z materiałów dedykowanych do ścian zasolonych i zawilgoconych. Szlifowanie powierzchni. Malowane. Kolor nutria 16</p> | <p>Tynki z materiałów przeznaczonych do stosowania na podłożach zasolonych i zawilgoconych. Szlifowanie powierzchni. Malowanie. Kolor nutria 16</p> | 99,76 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|-------------|---|---|---|-----------------------------|
| 09A | Magazyn | | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny).</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> | <p>Wykończenie ścian: Tynki z materiałów dedykowanych do ścian zasolonych i zawilgoconych. Szlifowanie powierzchni. Malowane. Kolor nutria 16</p> | <p>Tynki z materiałów przeznaczonych do stosowania na podłóżach zasolonych i zawilgoconych. Szlifowanie powierzchni. Malowanie. Kolor nutria 16</p> | 12,77 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|---------------------------------------|--|---|--|---|-----------------------------|
| 10 | Gabinet elektroterapii magnetoterapii | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa na stelażu z półnogą szerokości ok. 50cm z baterią stojącą - lustro - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej - Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej matowej - Wieszak naścienny na ubrania ze stali nierdzewnej - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antyelektrostatyczna (przewodząca). Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klasyfikacja 34 do 43, - kalandrowana homogeniczna wierzchnia warstwa ścierna wzmocniona siatką z włókna szklanego, a spodni podkład z domieszką przewodzącego grafitu. - Rezystancja $5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6$ - Napięcie indukcyjne $U_i \leq 2kV$ - ścieralność – grupa P. - właściwości antypoślizgowe (R9). - Zabezpieczona środkiem bakterio i grzybobójczym Sanosol - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka, matowa <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową.</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Na styku ściany i podłogi wykonać wyoblona fasetę.</p> <p>Dopuszcza się wyłącznie stosowanie rozwiązań w oparciu o systemowe akcesoria (profile) dla zapewnienia higienicznych połączeń przyściennych - w tym systemowe listwy przyścienne, narożniki przyścienne wewnętrzne i zewnętrzne oraz profilowane podkładki wyoblające.</p> <p>Np. GERFLOR Mipolam Forum EL5 (8312 Flaash) Wykładziny antyelektrostatyczne kleić do podłoga klejem przewodzącym oraz stosować pasy folii miedzianej łączone z instalacją uziemiającą budynku zgodnie z zaleceniami dostawcy wykładziny.</p> | <p>Do wysokości 150 cm ścianę wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (5 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Wykończenie pozostałych ścian: Tynki z materiałów dedykowanych do ścian zasolonych i zawilgoconych. Szlifowanie powierzchni. Malowane. Kolor nutria 16</p> | <p>Tynki z materiałów przeznaczonych do stosowania na podłogach zasolonych i zawilgoconych. Szlifowanie powierzchni. Malowanie. Kolor nutria 16</p> | 67,66 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|---|---|--|-----------------------------|
| 11 | Gabinet krioterapii | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą szerokości ok. 50cm z baterią stojącą - Lustro - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej - Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej matowej - Wieszak naścienny na ubrania ze stali nierdzewnej - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu).</p> <p>Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową.</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Na styku ściany i podłogi wykonać wyobloną fasetę.</p> <p>Dopuszcza się wyłącznie stosowanie rozwiązań w oparciu o systemowe akcesoria (profile) dla zapewnienia higienicznych połączeń przyściennych - w tym systemowe listwy przyścienne, narożniki przyścienne wewnętrzne i zewnętrzne oraz profilowane podkładki wyoblające.</p> <p>Np. tarkett Stone Beige 3591-106</p> | <p>Do wysokości 150 cm ścianę wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (5 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Wykończenie pozostałych ścian: Tynki z materiałów dedykowanych do ścian zasolonych i zawilgoconych. Szlifowanie powierzchni. Malowane. Kolor terra 18</p> | <p>Tynki z materiałów przeznaczonych do stosowania na podłożach zasolonych i zawilgoconych. Szlifowanie powierzchni. Malowanie. . Kolor terra 18</p> | 43,75 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|--|--|-----------------------------|
| 12 | Szatnia męska | <ul style="list-style-type: none"> - Elektryczna suszarka do włosów (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) - Lustro - Kosz na odpady z uchyloną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek ok. 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości szafek ok.180 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (6 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Tynkowanie, szlifowanie powierzchni. Malowanie. . Kolor terra 18</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylowa farbą zmywalną. . Kolor terra 18</p> | 13,79 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|--|---|--|-----------------------------|
| 12A | WC męskie + natryski | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą szerokości ok. 50cm montowana na stelażu systemowym z baterią stojącą - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową - Pisuar jw. - Brodzik 90x90cm-2szt. - Bateria natryskowa, ścienna – szt.2 - Przewody wod-kan. ukryte za ścianką gipsowo-kartonową - Lustro - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej-3szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) - Wieszak ze stali nierdzewnej- 3szt. - Pojemnik na duże role papieru toaletowego - Szczotka do toalety - Pojemnik na papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 60 l ze stali nierdzewnej matowej - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej - Odświeżacz powietrza - Wpust podłogowy z kratką ze stali kwasoodpornej - złączka do węża | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek ok. 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Pozostała powierzchnia : Tynkowanie, szlifowanie powierzchni. Malowanie. Kolor terra 18</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylowa farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | 16,84 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------------|
| 13 | Zespół sauny | <ul style="list-style-type: none"> - Sauna - Balia drewniana z wkładem akrylowym i systemem cyrkulacji wody + schodki - Brodzik - Bateria natryskowa, ścienna – 1 szt. - Wieszak naścienny na ręczniki ze stali nierdzewnej - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej - Wpust podłogowy z kratką ze stali kwasoodpornej – 2 szt. - złączka do węża | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek ok. 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do pełnej wysokości ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8lub 9 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Pozostała powierzchnia : Tynkowanie, szlifowanie powierzchni. Malowanie. Kolor terra 18</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylowa farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | 20,33 |
| 14 | Szatnia damska | <ul style="list-style-type: none"> - Elektryczna suszarka do włosów (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) - Lustro - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek ok. 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 180 cm wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (6 warstw)</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Pozostała powierzchnia : Tynkowanie, szlifowanie powierzchni. Malowanie. Kolor terra 18</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylowa farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | 10,01 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|--|---|--|-----------------------------|
| 14A | WC damski + natrysk | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą szerokości ok. 50cm z baterią stojącą - (stelaż systemowy) - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową - Brodzik 90x90cm-2szt. - Bateria natryskowa,ścienna – 2 szt. - Przewody wod-kan. ukryte za ścianką gipsowo-kartonową - Lustro - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej-3szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) - Wieszak ze stali nierdzewnej- 3szt. - Pojemnik na duże role papieru toaletowego - Szczotka do toalety - Pojemnik na papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 30 l ze stali nierdzewnej matowej - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej - odświeżacz powietrza | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek ok. 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Pozostała powierzchnia : Tynkowanie, szlifowanie powierzchni. Malowanie. Kolor terra 18</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylowa farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | 12,15 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|-------------|--|---|--|-----------------------------|
| 15 | Warsztat podręczny | | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w garażach, przy dużym obciążeniu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek ok. 60 x 60, grubość min. 10mm <p>ułożenie w karo, fugi 2 mm ,</p> | <p>Do wysokości 180 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (6 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Tynk gipsowy. Malowanie akrylowa farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | <p>Tynk gazoszczelny. Malowanie akrylowa farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | 44,07 |
| 15A | Magazyn | | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek ok. 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 180 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (6 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Tynk gipsowy. Malowanie akrylowa farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylowa farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | 22,02 |
| 16 | Garaż | | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w garażach, przy dużym obciążeniu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek ok. 60 x 60, grubość min. 10mm - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 180 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (6 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Tynk gipsowy. Malowanie akrylowa farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | <p>Tynk gazoszczelny. Malowanie akrylowa farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | 24,68 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|-------------|---|--|--|-----------------------------|
| 17 | Biuro | | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową.</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. tarkett Stone Grege 3591-105</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie farbą akrylową Kolor terra 18</p> | 6,60 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|------------------------|---|---|---|--|-----------------------------|
| 18 | Pomieszczenie socjalne | - umywalka wpuszczana w blat ze stojącą baterią - zlewozmywak ze stali kwasoodpornej z wyjmowaną wylewką | Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR. Właściwości: - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Np. tarkett Stone Grege 3591-105 | Do wysokości 150 cm ściany ciągu kuchennego wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (5 warstw) : - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm Powyżej i na pozostałych ścianach: Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą. Kolor terra 18 | 9,11 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|--|---|---|-----------------------------|
| 19 | Szatnia WC + natrysk | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą szerokości ok. 50cm z baterią stojącą - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową - Brodzik 90x90cm - Bateria natryskowa, ścienna – 1 szt. - Lustro - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej-2szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) - Wieszak ze stali nierdzewnej-2szt. - Pojemnik na duże role papieru toaletowego - Szczotka do toalety - Pojemnik na papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej - odświeżacz powietrza | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek ok. 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej i na pozostałych ścianach: Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną Kolor terra 18</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylowa farbą zmywalną Kolor terra 18</p> | 11,33 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|--|---|-----------------------------|
| 20 | Magazyn | | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną Kolor biały</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor biały</p> | 2,87 |
| 21 | Korytarz | | <p>Płytki granitowe zgodnie z rysunkiem.</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie farbą akrylową</p> | 7,63 |
| 22 | Biuro | <p>Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej, przystosowany do worków foliowych</p> | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne drewno - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową.</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną Kolor nutria 16</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie. Kolor nutria 16</p> | 32,11 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------------|
| 23 | Biuro | Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej, przystosowany do worków foliowych | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne drewno - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową.</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie. Kolor nutria 16 | 46,19 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------------|
| 24 | WC | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półną szerokości ok. 50cm z baterią stojącą - Miska ustępowa wisząca montowana do ściany - Pisuar - Przewody wod-kan. ukryte w bruzdach w ścianach - lustro - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej-1szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) - Wieszak ze stali nierdzewnej- 1szt. - Pojemnik na duże role papieru toaletowego - Szczotka do toalety - Pojemnik na papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 60 l ze stali nierdzewnej matowej - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej - odświeżacz powietrza - wpust podłogowy z kratką ze stali kwasoodpornej - złączka do węża | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek ok. 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie. Kolor nutria 16</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Koral o wym. modułu 60 x 60 cm.</p> | 6,70 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|-------------|--|---|--|-----------------------------|
| 25 | Korytarz | | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek ok. 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Cokolik gresowy wys. 10 cm powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | 10,39 |
| 26 | Korytarz | | <p>Płyty kamienne granitowe polerowane gr.3 cm o wym. 60x60 cm (Rosso Vanga) opaska przyścienna z płyt o wym 30x60 cm (Sahara Gold)</p> | <p>Płyty kamienne, granitowe, polerowane gr. 3cm, szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Koral wym. modułu 145 x 60 cm.</p> | 12,61 |
| 27 | Korytarz | - | <p>Płyty kamienne granitowe polerowane gr.3 cm o wym. 60x60 cm (Rosso Vanga) opaska przyścienna z płyt o wym 30x60 cm (Sahara Gold)</p> | <p>Płyty kamienne, granitowe, polerowane gr. 3cm, szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Koral wym. modułu 60 x 60 cm.</p> | 23,78 |
| 27A | Schody | - | <p>Płyty kamienne granitowe, półpoler (Rosso Vanga) : stopnie gr 4 cm, podstopnie 2 cm. Boczne ścianki biegów oblicować pasami szer.10 cm płyt kamiennych szer. 10 cm Pochwyty obustronne z metaloplastyki.</p> | <p>Płyty kamienne, granitowe, polerowane gr. 3cm, szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie farbą akrylową.</p> | 9,08 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|-------------|---|---|--|-----------------------------|
| 28 | Korytarz | – | Płyty kamienne granitowe polerowane gr. 3cm o wym. 60x60 cm (Rosso Vanga) opaska przyścienna z płyt o wym 30x60 cm (Sahara Gold) | Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3cm, szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Sufit podwieszony np. Rockfon Koral wym. modułu 240 x 60 cm. | 54,18 |
| 29 | Klatka schodowa | – | Płyty kamienne granitowe (Rosso Vanga) : stopnie gr 4 cm, podstopnie 2 cm. Boczne ścianki biegów oblicować pasami szer.10 cm płyt kamiennych szer. 10 cm Pochwyty obustronne z metaloplastyki. | Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3cm, szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie farbą akrylową. Kolor terra 18 | 10,33 |
| 30 | Klatka schodowa | – | Płyty kamienne granitowe (Rosso Vanga) : stopnie gr 4 cm, podstopnie 2 cm. Boczne ścianki biegów oblicować pasami szer.10 cm płyt kamiennych szer. 10 cm Balustrada z pochwytem na wys. 110 cm. Jednostronny pochwyty. | Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3cm, szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie farbą akrylową. Kolor terra 18 | 13,68 |

PARTER

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------------|
| 1.1 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej, przystosowany do worków foliowych | Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR. Właściwości: – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Np. Tarkett Wood 3758-003 | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm. | 12,84 |
| 1.1A | Biuro | Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej, przystosowany do worków foliowych | Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR. Właściwości: – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Np. Tarkett Wood 3758-003 | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm. | 11,45 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|--|---|--|-----------------------------|
| 1.2 | Biuro | Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej, przystosowany do worków foliowych | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne drewno - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową.</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną</p> <p>Kolor terra 18</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm. | 12,23 |
| 1.3 | Biuro | - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej, przystosowany do worków foliowych | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne drewno - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową.</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną</p> <p>Kolor terra 18</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm. | 12,14 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------------|
| 1.4 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej, przystosowany do worków foliowych | Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR. Właściwości: – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Np. Tarkett Wood 3758-003 | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną Kolor terra 18 | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm. | 11,86 |
| 1.4A | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej, przystosowany do worków foliowych | Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR. Właściwości: – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Np. Tarkett Wood 3758-003 | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną Kolor terra 18 | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm. | 11,42 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|---|---|--|-----------------------------|
| 1.5 | Laboratorium | <ul style="list-style-type: none"> - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej - Dozownik płynów dezynfekcyjnych - Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej matowej - Kosz na odpady z uchyloną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej, przystosowany do worków foliowych | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Na styku ściany i podłogi wykonać wyobloną fasetę.</p> <p>Np. Tarkett Stone Beige 3591-106</p> | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) fuga 2 mm <p>Powyżej tynk gipsowy, malowanie. Kolor terra 18</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Medicare Ultra o wym. modułu 60 x 60 cm. | 45,28 |
| 1.5A | Laboratorium | <ul style="list-style-type: none"> - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej - Dozownik płynów dezynfekcyjnych - Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej matowej - Kosz na odpady z uchyloną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej, przystosowany do worków foliowych | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Na styku ściany i podłogi wykonać wyobloną fasetę.</p> <p>Np. Tarkett Stone Beige 3591-106</p> | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) fuga 2 mm <p>Powyżej tynk gipsowy, malowanie. Kolor terra 18</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Medicare Ultra o wym. modułu 60 x 60 cm. | 27,19 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|---|--|--|--|--|-----------------------------|
| 1.6 | WC męski Pracowników + natrysk | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą szerokości ok. 50cm z baterią stojącą - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową - Pisuar - brodzik 90x90 - Bateria natryskowa, ścienna - Przewody wod-kan. ukryte w ścianie w bruzdach - Lustro - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -2szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) - Wieszak ze stali nierdzewnej - 2szt. - Pojemnik na duże role papieru toaletowego - Szczotka do toalety - Pojemnik na papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej - odświeżacz powietrza - złączka do węża - kratka sciekowa ze stali kwasoodpornej | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie. Kolor terra 18</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Koral wym. modułu 60 x 60 cm.</p> | 10,75 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-------------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------|
| 1.7 | WC damski dla pracowników + natrysk | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą szerokości ok. 50cm z baterią stojącą - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową - brodzik 90x90 bateria natryskowa, ścienna - Lustro - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -2szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) - Wieszak ze stali nierdzewnej - 2szt. - Pojemnik na duże role papieru toaletowego - Szczotka do toalety - Pojemnik na papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej - odświeżacz powietrza | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie. Kolor nutria 16</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon koral wym. modułu 60 x 60 cm. | 6,85 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|------------------------|---|---|--|--|-----------------------------|
| 1.8 | Pomieszczenie socjalne | <ul style="list-style-type: none"> - Zlew jednokomorowy nablatowy z baterią stojącą -1szt. - Umywalka wpuszczana w blat z baterią stojącą -1szt. - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej - Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej matowej - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Np. tarkett Stone Grege 3591-105</p> | <p>Do wysokości 150 cm ścianę na, której zlokalizowana jest umywalka i zlewozmywak wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (5 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk gipsowy, malowanie. Kolor nutria 16</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Koral wym. modułu 60 x 60 cm. | 21,11 |
| 1.9 | Sala ergometrów | <ul style="list-style-type: none"> - Ekran elektryczny mocowany do stropu - Projektor - Uchwyt do projektora mocowany do ściany murowanej - Tablica akademicka niezależnie przesuująca się biała podwójna 2x(360x120) mocowana do ściny murowanej - Roleta elektryczna 170cm -3szt. - Umywalka fajansowa z półnogą i baterią stojącą -1szt. - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej - Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej matowej - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 30 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Np. tarkett Stone Grege 3591-105</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm. | 44,74 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|---|--|-----------------------------|
| 1.10 | Szatnia | <ul style="list-style-type: none"> - Elektryczna suszarka do włosów (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) - lustro | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 180 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (6 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk gipsowy, malowanie. Kolor nutria 16</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm. | 3,82 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|---|--|-----------------------------|
| 1.10A | WC damski + natrysk | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą szerokości ok. 50cm z baterią stojącą - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową - brodzik 90x90 - bateria natryskowa, ścienna - Przewody wod-kan. ukryte w bruzdach ścian - Lustro - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -2szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) - Wieszak ze stali nierdzewnej - 2szt. - Pojemnik na duże role papieru toaletowego - Szczotka do toalety - Pojemnik na papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej - odświeżacz powietrza | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie Kolor nutria 16</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Korol wym.modułu 60 x 60 cm. | 7,44 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|---|--|-----------------------------|
| 1.11 | Szatnia | <ul style="list-style-type: none"> - Elektryczna suszarka do włosów (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) - lustro | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 180 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (6 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego - (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk gipsowy, malowanie. Kolor nutria 16</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Koral wym.modułu 60 x 60 cm. | 6,32 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|---|---|---|-----------------------------|
| 1.11A | WC damski + natrysk | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą na stelażu szerokości ok. 50cm z baterią stojącą - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową - brodzik 90x90 - bateria natryskowa, ścienna - pisuar na stelażu - Przewody wod-kan. ukryte w ściankach z płyty gipsowo-kartonowych - Lustro - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -2szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) - Wieszak ze stali nierdzewnej - 2szt. - Pojemnik na duże role papieru toaletowego - Szczotka do toalety - Pojemnik na papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej - odświeżacz powietrza - złączka do węża - kratka ściekowa ze stali kwasoodpornej | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w kar, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie. Kolor nutria 16</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon) Korol wym.modułu 60 x 60 cm. | 8,39 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|--|---|--|-----------------------------|
| 1.12 | Sala ćwiczeń | <ul style="list-style-type: none"> - Ekran elektryczny mocowany do stropu - Projektor - Uchwyt do projektora mocowany do ściany murowanej - Tablica akademicka niezależnie przesuwaną się białą podwójną 2x(360x120) mocowana do ściny murowanej - Roleta elektryczna 170cm -3szt. - Umywalka wpuszczana w blat z baterią stojącą -1 szt. - Zlewozmywak jednodomorowy - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej - Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej matowej - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową.</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. tarkett Stone Grege 3591-105</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Małowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym.modułu 60 x 60 cm.</p> | 42,86 |
| 1.13 | Biuro | <ul style="list-style-type: none"> - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne drewno - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową.</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Małowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym.modułu 60 x 60 cm.</p> | 3,82 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|---|---|---|-----------------------------|
| 1.14 | Biuro | <ul style="list-style-type: none"> - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne drewno - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową.</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym.modułu 60 x 60 cm</p> | 3,82 |
| 1.15 | Portiernia | <ul style="list-style-type: none"> - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -1szt. w szafce meblarskiej zamontowane - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) - Lustro - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Płyty kamienne granitowe polerowane gr.3 cm o wym. 60x60 cm (Rosso Vanga) opaska przyścienna z płyt o wym 30x60 cm (Sahara Gold)</p> | <p>Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3 cm ,szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice).</p> <p>Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Koral wym. modułu 60 x 60 cm.</p> | 16,20 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|--------------------------|---|---|---|--|-----------------------------|
| 1.16 | Pomieszczenie porządkowe | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą na stelażu szerokości ok. 50cm z baterią stojącą - Zlew gospodarczy z wyjmowaną wylewką - Lustro - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -1szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) - Wieszak ze stali nierdzewnej - 1szt. - Kosz na odpady z uchyloną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 30 l ze stali nierdzewnej matowej - odświeżacz powietrza - złączka do węża - kratka ściekowa ze stali kwasoodpornej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne drewno - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową.</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Płyty kamienne, granitowe, polerowane gr. 3 cm ,szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice).</p> <p>Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie farbą akrylową.</p> | 8,81 |

| | | | | | | |
|------|-------|---|--|---|--|-------|
| 1.17 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR. Właściwości: – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Np. Tarkett Wood 3758-003 | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm. | 15,52 |
|------|-------|---|--|---|--|-------|

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|---|---|--|-----------------------------|
| 1.18 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR. Właściwości: – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Np. Tarkett Wood 3758-003 | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm. | 11,82 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|---|---|--|-----------------------------|
| 1.19 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 60 l ze stali nierdzewnej matowej | Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR. Właściwości: – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Np. Tarkett Wood 3758-003 | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm. | 15,38 |
| 1.20 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR. Właściwości: – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Np. Tarkett Wood 3758-003 | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | Sufit podwieszony np. Rockfon Koral wym. modułu 60 x 60 cm. | 23,27 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|---|--|---|-----------------------------|
| 1.21 | Sala ćwiczeń | <ul style="list-style-type: none"> - Ekran elektryczny mocowany do stropu (250x200) - Projektor - Uchwyt do projektora mocowany do ściany murowanej lub winda mocowana do stropu - Tablica akademicka niezależnie przesuwaną się białą podwójną 2x(360x120) mocowana do ściny murowanej - Roleta elektryczna 170cm -6szt. - Roleta elektryczna 150cm (na drzwi) – 1 szt. - Kosz na odpady z uchyloną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. tarkett Stone Grege 3591-105</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar wym. modułu 60 x 60 cm.</p> | 117,47 |
| 1.21A | Magazyn | <ul style="list-style-type: none"> - umywalka fajansowa 50cm z baterią stojącą - dozownik mydła - suszarka do rąk elektryczna | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. tarkett Stone Grege 3591-105</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 Fartuch z płytek szklonych od posadzki na wysokość 140cm na dwóch ścianach</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | 7,56 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|--|---|---|-----------------------------|
| 1.22 | Sala seminaryjna | <ul style="list-style-type: none"> - Ekran elektryczny mocowany do stropu - Projektor - Uchwyt do projektora mocowany do ściany murowanej - Tablica akademicka niezależnie przesuwaną się białą podwójną 2x(360x120) mocowana do ściny murowanej - Roleta elektryczna 170cm -4szt. - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową.</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Stone Beige 3591-106</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm.</p> | 46,15 |
| 1.23 | Korytarz | <ul style="list-style-type: none"> - Mata listwowa aluminiowa 215x240cm. Wyjmowane sekcje. W aluminiowych profilach wkłady szczotkowe. | <p>Płyty kamienne granitowe polerowane gr.3 cm o wym. 60x60 cm (Rosso Vanga) opaska przyścienna z płyt o wym 30x60 cm (Sahara Gold).</p> <p>Zagłębienie w podłodze na matę wycieraczkową.</p> | <p>Płyty kamienne, granitowe, polerowane gr. 3cm, szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice).</p> <p>Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Koral wym. modułu 240 x 60 cm.</p> | 14,48 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|--|--|-----------------------------|
| 1.24 | Pokój gościnny | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | 12,39 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------------|
| 1.24A | Łazienka | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą na stelażu szerokości ok. 50cm z baterią stojącą - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową - brodzik 90x90 - bateria natryskowa, ścienna - Lustro - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -2szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) - Wieszak ze stali nierdzewnej -1szt. - Pojemnik na duże role papieru toaletowego - Szczotka do toalety - Pojemnik na papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej - odświeżacz powietrza | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie. Kolor terra 18</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylowa farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | 3,07 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|--|--|-----------------------------|
| 1.25A | Łazienka | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą na stelażu szerokości ok. 50cm z baterią stojącą - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową - brodzik 90x90 - bateria natryskowa, ścienna - Lustro - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -2szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) - Wieszak ze stali nierdzewnej - 1szt. - Pojemnik na duże role papieru toaletowego - Szczotka do toalety - Pojemnik na papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej - odświeżacz powietrza | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie. Kolor terra 18</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylowa farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | 3,10 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|---|---|---|-----------------------------|
| 1.25 | Pokój gościnny | <ul style="list-style-type: none"> – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | 15,83 |
| 1.26 | Szatnia sali ćwiczeń | <ul style="list-style-type: none"> – lustro – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Stone Grege 3591-105</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | 9,90 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|--|--|-----------------------------|
| 1.27 | WC męski | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą na stelażu szerokości ok. 50cm z baterią stojącą - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową - pisuar - Lustro - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -2szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) - Wieszak ze stali nierdzewnej -1szt. - Pojemnik na duże role papieru toaletowego - Szczotka do toalety - Pojemnik na papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 60 l ze stali nierdzewnej matowej - odświeżacz powietrza - kratka ściekowa ze stali kwasoodpornej - złączka do węża | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie. Kolor terra 18</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Koral wym. modułu 240 x 60 cm. | 10,35 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-------------------------------------|---|--|--|--|-----------------------------|
| 1.28 | WC damski + niepełnosprawnych | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa dla niepełnosprawnych z baterią stojącą z długą wylewką - Poręcz dla niepełnosprawnych prosta dł. 60 cm montowana do stelaża systemowego podtynkowego – 1 szt. - Miska ustępowa wisząca (dla niepełnosprawnych) montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową - Poręcz dla niepełnosprawnych uchylna montowana do podłogi z uchwytem na papier toaletowy – 1szt. - Lustro - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -1szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) - Wieszak ze stali nierdzewnej -1szt. - Pojemnik na duże role papieru toaletowego - Szczotka do toalety - Pojemnik na papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 60 l ze stali nierdzewnej matowej - odświeżacz powietrza | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie. Kolor terra 18</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Korol wym. modułu 240 x 60 cm. | 7,27 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|---|--|-----------------------------|
| 1.29 | Szatnia | | Płyty kamienne granitowe polerowane gr.3 cm o wym. 60x60 cm (Rosso Vanga) opaska przyścienna z płyt o wym 30x60 cm (Sahara Gold) | Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3 cm, szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Sufit podwieszony np. Rockfon Korral wym. modułu 240 x 60 cm. | 37,48 |
| 1.30 | Hol | | Płyty kamienne granitowe polerowane gr.3 cm o wym. 60x60 cm (Rosso Vanga) opaska przyścienna z płyt o wym 30x60 cm (Sahara Gold), rozeta: Rosso Vango, Giallo Venice, Sahara Gold (zgodnie z rysunkiem aranżacyjnym) | Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3cm, szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Sufit podwieszony np. Rockfon Korral wym. modułu 60 x 60 cm. | 115,74 |
| 1.30A | Wiatrołap | – Mata listwowa aluminiowa 190x225cm. Wyjmowane sekcje. W aluminiowych profilach wkłady szczotkowe | Płyty kamienne granitowe polerowane gr.3 cm o wym. 60x60 cm (Rosso Vanga) opaska przyścienna z płyt o wym 30x60 cm (Sahara Gold) Zagłębienie w podłodze na matę wycieraczkową. | Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3cm, szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylowa farbą zmywalną. Kolor terra 18 | 6,78 |
| 1.30B | Wiatrołap | – Mata listwowa aluminiowa 205x290cm. Wyjmowane sekcje. W aluminiowych profilach wkłady szczotkowe. | Płyty kamienne granitowe polerowane gr.3 cm o wym. 60x60 cm (Rosso Vanga) opaska przyścienna z płyt o wym 30x60 cm (Sahara Gold) Zagłębienie w podłodze na matę wycieraczkową. | Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3cm, szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylowa farbą zmywalną. Kolor terra 18 | 7,90 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|-------------|---|--|--|-----------------------------|
| 1.31 | Korytarz | – | Płyty kamienne granitowe polerowane gr.3 cm o wym. 60x60 cm (Rosso Vanga) opaska przyścienna z płyt o wym 30x60 cm (Sahara Gold), pasy poprzeczne 60x30 Giallo Venice (zgodnie z rysunkiem aranżacyjnym) | Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3cm, szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Sufit podwieszony np. Rockfon Koral wym. modułu 240 x 60 cm. | 57,28 |
| 1.32 | Korytarz | – | Płyty kamienne granitowe polerowane gr.3 cm o wym. 60x60 cm (Rosso Vanga) opaska przyścienna z płyt o wym 30x60 cm (Sahara Gold), pasy poprzeczne 60x30 Giallo Venice (zgodnie z rysunkiem aranżacyjnym) | Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3cm, szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Sufit podwieszony (np. Rockfon Koral) wym. modułu 60 x 60 cm. | 7,27 |
| 1.33 | Korytarz | – | Płyty kamienne granitowe polerowane gr.3 cm o wym. 60x60 cm (Rosso Vanga) opaska przyścienna z płyt o wym 30x60 cm (Sahara Gold), pasy poprzeczne 60x30 Giallo Venice (zgodnie z rysunkiem aranżacyjnym) | Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3cm, szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Sufit podwieszony (np. Rockfon Koral) wym. modułu 240 x 60 cm. | 37,85 |
| 1.34 | Klatka schodowa | – | Płyty kamienne granitowe (Rosso Vanga) : stopnie gr 4 cm, podstopnie 2 cm. Boczne ścianki biegów oblicować pasami szer.10 cm płyt kamiennych szer. 10 cm Balustrada z pochwytem na wys. 110 cm. Na ścianach murowanych pochwyty. | Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3cm, szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylowa farbą zmywalną. Kolor terra 18 | 17,27 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|-------------|--|--|--|-----------------------------|
| 1.35 | Klatka schodowa | – | Płyty kamienne granitowe, półpoler (Rosso Vanga) : stopnie gr 4 cm, podstopnie 2 cm. Boczne ścianki biegów oblicować pasami szer.10 cm płyt kamiennych szer. 10 cm Balustrada z pochwytym na wys. 110 cm. Na ścianach murowanych pochwyty. | Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3cm, szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylowa farbą zmywalną. Kolor terra 18 | 17,67 |

1 PIĘTRO

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|---|--|-----------------------------|
| 2.1 | Sala wykładowa | <ul style="list-style-type: none"> - Ekran elektryczny mocowany do stropu (250x200cm) - Projektor - Uchwyt do projektora mocowany do ściany murowanej - Tablica akademicka niezależnie przesuwaną się biała podwójna 2x(360x120) mocowana do ściny STG na stelażu podtynkowym - Roleta elektryczna 150cm - 4szt. - Kosz na odpady z uchyloną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej - Podest 500x220x20cm o konstrukcji drewnianej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Stone Beige 3591-106</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Mono wym. modułu 120 x 90 cm.</p> | 50,83 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|---|---|--|--|--|-----------------------------|
| 2.2 | WC damski Ogólniedostępny z kabiną dla osób niepełnospr. | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą na stelażu szerokości ok. 50cm z baterią stojącą – szt.5 w tym jedna dla niepełnosprawnych - Pochwyty dla niepełnosprawnych dł.55 cm montowane do stelażu systemowego podtynkowego - Miska ustępowa wisząca montowana na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową – szt.5 w tym jedna dla niepełnosprawnych - Poręcz uchylna montowana do podłogi z uchwytem na papier toaletowy w kabinie dla niepełnosprawnego - Lustro – szt.2 - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej - 5 szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.2 - Pojemnik na duże role papieru toaletowego – 5 szt. - Szczotka do toalety- szt.5 - Pojemnik na papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową – 5 szt. - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 30 l ze stali nierdzewnej matowej - odświeżacz powietrza | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie. Kolor terra 18</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Koralek wym. modułu 240 x 60 cm. | 24,98 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|---|--|--|-----------------------------|
| 2.3 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm. | 26,67 |
| 2.4 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm. | 20,42 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|---|--|--|-----------------------------|
| 2.5 | Sala seminaryjna | <ul style="list-style-type: none"> - Ekran elektryczny mocowany do stropu (200x150cm) - Projektor - Uchwyt do projektora mocowany do ściany murowanej - Tablica akademicka niezależnie przesuwaną się biała podwójna 2x(360x120) mocowana do ściny murowanej - Roleta elektryczna 270cm - 1szt. - Roleta elektryczna 150cm – 2 szt - Kosz na odpady z uchyloną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową.</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Stone Grege 3591-105</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Mono wym. modułu 120 x 90 cm.</p> | 41,65 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|---|--|-----------------------------|
| 2.6 | WC męski pracowników | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą na stelażu szerokości ok. 50cm z baterią stojącą – szt.5 - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką - Pisuar – 1 szt. - Lustro – szt.1 - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -1szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.1 - Pojemnik na duże role papieru toaletowego - Szczotka do toalety- szt.1 - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej - odświeżacz powietrza - kratka ściekowa ze stali kwasoodpornej - złączka do węża | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie. Kolor nutria 16</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Korale wym. modułu 60 x 60 cm</p> | 5,90 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|---|---|---|-----------------------------|
| 2.7 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm | 25,52 |
| 2.8 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon SonarE 24 wym. modułu 60 x 60 cm | 37,75 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|--|--|--------------------------|
| 2.9 | Szatnia | <ul style="list-style-type: none"> - Lustro – szt.1 - Elektryczna suszarka do włosów (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.1 - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 180 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (6 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Koral wym. modułu 60 x 60 cm | 9,06 |
| 2.10 | WC + natryski | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą na stelażu szerokości ok. 50cm z baterią stojącą – szt.1 - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką - Brodzik 90x90 – 2 szt. - Bateria natryskowa, ścienna - Lustro – szt.1 - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -1szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.1 - Pojemnik na duże role papieru toaletowego – 1 szt. - Szczotka do toalety- szt.1 - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej - Wieszak ze stali kwasoodpornej – szt.2 | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Koral wym. modułu 60 x 60 cm | 7,33 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------------|
| 2.11 | WC damski pracowników | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą na stelażu szerokości ok. 50cm z baterią stojącą – szt.1 - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową – szt.1 - Lustro – szt.1 - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -1szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.1 - Pojemnik na duże role papieru toaletowego – 1 szt. - Szczotka do toalety- szt.1 - Pojemnik na papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową – 1 szt. - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej - odświeżacz powietrza | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie farbą zmywalna. Kolor nutria 16</p> | Sufit podwieszony np. firmy Rockfon Koralek wym. modułu 60 x 60 cm | 3,45 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|--|--|---|-----------------------------|
| 2.12 | Sala ćwiczeń | <ul style="list-style-type: none"> - Ekran elektryczny 200x150cm - Uchwyt do projektora (winda) mocowany do stropu - Projektor - Rolety elektryczne 150cm – szt.5 - Umywalka – 1 szt. - Bateria stojąca - Lustro – szt.1 - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -1szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.1 - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Stone Grege 3591-105</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> <p>Przy umywalce na ścianie płytki szklone do wys. 140cm nad posadzką na trzech ścianach</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Mono wym. modułu 120 x 90 cm Mocowanie bezpośrednie. | 75,45 |
| 2.13 | Sala wykładowa | <ul style="list-style-type: none"> - Ekran elektryczny mocowany do stropu (250x200cm) - Rolety elektryczne 260cm – 1szt. - Rolety elektryczne 220cm – 1 szt - Rolety elektryczne 120cm – 1 szt - Projektor - Uchwyt do projektora mocowany do ściany lub winda mocowana do stropu - Tablica akademicka niezależnie przesuwająca się biała podwójna 2x(360x120) mocowana do ściny murowanej - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Stone Grege 3591-105</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Mono wym. modułu 120 x 90 cm Mocowanie bezpośrednie | 42,50 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|-------------|---|--|--|-----------------------------|
| 2.13A | Pomieszc. pomocnicze | – | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową.</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Stone Grege 3591-105</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | 5,94 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|-------------|--|--|--|-----------------------------|
| 2.14 | Serwerownia | – | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antyelektrostatyczna.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – klasyfikacja 34 do 43, – kalandrowana homogeniczna wierzchnia warstwa ścieralna, spód zawierający przewodzący grafit. – Rezystancja $5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6$ – Napięcie indukcyjne $U_i \leq 2kV$ – ścieralność – grupa P. – właściwości antypoślizgowe (R9). – Zabezpieczona środkiem bakterio i grzybobójczym Sanosol – kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką ścian. – powierzchnia wykładziny gładka, matowa <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową.</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. GERFLOR Mipolam Forum EL5 (8312 Flaash) Wykładziny antyelektrostatyczne klejona do podłoża klejem przewodzącym na paskach folii miedzianej łączonych z instalacją uziemiającą budynku zgodnie z zaleceniami dostawcy wykładziny.</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Korral wym. modułu 60 x 60 cm</p> | 14,82 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|---|--|-----------------------------|
| 2.15 | Biuro | <ul style="list-style-type: none"> - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne drewno - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm</p> | 19,25 |
| 2.16 | Sala seminaryjna | <ul style="list-style-type: none"> - Ekran elektryczny mocowany do stropu (250x200cm) - Projektor - Uchwyt do projektora mocowany do ściany murowanej - Tablica akademicka niezależnie przesuwająca się biała podwójna 2x(360x120) mocowana do ściny murowanej - Rolety elektryczne 150cm – 3 szt - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Stone Grege 3591-105</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | <p>Sufit podwieszony np. firmy Rockfon Mono wym. modułu 120 x 90 cm Mocowanie bezpośrednie</p> | 45,45 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|---|---|-----------------------------|
| 2.17 | Sala wykładowa | <ul style="list-style-type: none"> - Ekran elektryczny mocowany do stropu (250x200cm) - Projektor - Uchwyt do projektora mocowany do ściany murowanej - Tablica akademicka niezależnie przesuwaną się biała podwójna 2x(360x120) mocowana do ściny gipsowo-kartonowej na stelażu podtynkowym - Rolety elektryczne 150 – szt.2 - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Stone Grege 3591-105</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Mono wym. modułu 120 x 90 cm Mocowanie bezpośrednie.</p> | 48,31 |
| 2.18 | Sekretariat | <ul style="list-style-type: none"> - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne drewno - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm</p> | 23,03 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|--|---|-----------------------------|
| 2.18A | Biuro technika | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR. Właściwości: – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Np. Tarkett Wood 3758-003 | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm | 12,60 |
| 2.18B | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR. Właściwości: – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Np. Tarkett Wood 3758-003 | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Sufit podwieszony np. firmy Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm | 9,63 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|---|--|--|-----------------------------|
| 2.18C | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm</p> | 12,42 |
| 2.18D | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm</p> | 13,21 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|--|--|---|-----------------------------|
| 2.19 | Sala ćwiczeń | <ul style="list-style-type: none"> - Ekran elektryczny mocowany do stropu (200x150cm) - Projektor - Uchwyt do projektora mocowany do ściany murowanej - Tablica akademicka niezależnie przesuwaną się białą podwójną 2x(360x120) mocowana do ściny murowanej - Rolety elektryczne 150cm –szt.4 - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Stone Beige 3591-106</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Mono wym. modułu 120 x 90 cm. Mocowanie bezpośrednie</p> | 48,62 |
| 2.20 | Biuro kierownika | <ul style="list-style-type: none"> - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne drewno - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm</p> | 18,82 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|---|--|-----------------------------|
| 2.21 | WC damski+ natryski | <ul style="list-style-type: none"> - Umywarka fajansowa z półnogą na stelażu szerokości ok. 50cm z baterią stojącą – szt.1 - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową – szt.1 - Brodzik 90x90 1 szt. - Bateria natryskowa, ścienna - Lustro – szt.1 - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -2szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.1 - Wieszak ze stali nierdzewnej – szt.2 - Pojemnik na duże role papieru toaletowego – 1 szt. - Szczotka do toalety- szt.1 - Pojemnik na papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową – 1szt - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej – 1 szt. - odświeżacz powietrza – 1 szt. | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Koral wym. modułu 60 x 60 cm | 12,33 |
| 2.21A | Szatnia | <ul style="list-style-type: none"> - Lustro – szt.1 - Elektryczna suszarka do włosów (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.1 - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (eżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 180 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (6 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) <p>Powyżej tynk, malowanie. Kolor terra 18</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Koral wym. modułu 60 x 60 cm | 3,31 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|---|--|-----------------------------|
| 2.22 | WC męski+ natrysk | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą na stelażu szerokości ok. 50cm z baterią stojącą – szt.1 - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową – szt.1 - Brodzik 90x90 – 1 szt. - Bateria natryskowa,ścienna – 1 szt - Lustro – szt.1 - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -2szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.1 - Wieszak ze stali nierdzewnej – szt.2 - Pojemnik na duże role papieru toaletowego – 1 szt. - Szczotka do toalety- szt.1 - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej – 1 szt. - odświeżacz powietrza 1 szt. - Kratka ściekowa ze stali kwasoodpornej - Złączka do węża | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Koral wym. modułu 60 x 60 cm | 12,87 |
| 2.22A | Szatnia | <ul style="list-style-type: none"> - Lustro – szt.1 - Elektryczna suszarka do włosów (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.1 - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 180 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (6 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) <p>Powyżej tynk, malowanie farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | Sufit podwieszony np. firmy Rockfon Koral wym. modułu 60 x 60 cm | 3,31 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|--------------------------|--|--|--|---|-----------------------------|
| 2.23 | WC męski ogólniedostępny | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą na stelażu szerokości ok. 50cm z baterią stojącą – szt.5 w tym jedna dla osób niepełnosprawnych - Poręcz umywalkowa dł.55 cm montowana do stelażu systemowego podtynkowego – 2 szt. - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową – szt.4 w tym jedna dla osób niepełnosprawnych - Poręcz uchylna mocowana do podłogi z uchwytem na papier toaletowy - Poręcz stała - Pisuar – szt.4 - Lustro – szt.1 dł.290 cm - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -5szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.2 - Pojemnik na duże role papieru toaletowego – 4 szt - Szczotka do toalety- szt.4 - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej - odświeżacz powietrza - Kratka ściekowa ze stali kwasoodpornej - Złączka do węża | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Korral wym. modułu 60 x 60 cm | 24,94 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|------------------------|--|--|--|---|-----------------------------|
| 2.24 | Sala wykładowa | <ul style="list-style-type: none"> - Ekran elektryczny mocowany do stropu 250x200cm - Projektor - Uchwyt do projektora mocowany do ściany lub winda mocowana do stropu - Tablica akademicka niezależnie przesuwaną się białą podwójną 2x(360x120) mocowana do ściny murowanej - Rolety elektryczne 150cm –szt.4 - Kosz na odpady z uchyloną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej – 1 szt. - Podest 500x220x20 cm o konstrukcji drewnianej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Stone Beige 3591-106</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Mono wym. modułu 120 x 90 cm</p> | 53,32 |
| 2.25 | Hall + klatka schodowa | - | <p>Płyty kamienne granitowe polerowane gr.3 cm o wym. 60x60 cm (Rosso Vanga) opaska przyścienna z płyt o wym 30x60 cm (Sahara Gold), rozeta Giallo Venice, Sahara Gold, Rosso Vango (zgodnie z rysunkiem aranżacyjnym)</p> <p>Płyty kamienne granitowe (Rosso Vanga) : stopnie gr 4 cm, podstopnie 2 cm. Boczne ścianki biegów oblicować pasami szer.10 cm płyt kamiennych szer. 10 cm</p> <p>Balustrada na wys. 110 cm. Na ścianach murowanych pochwity.</p> | <p>Płyty kamienne, granitowe, polerowane gr. 3cm, szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Koral wym. modułu 60 x 60 cm</p> | 66,66 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|-------------|---|---|---|-----------------------------|
| 2.26 | Korytarz | – | Płyty kamienne granitowe polerowane gr.3 cm o wym. 60x60 cm (Rosso Vanga) opaska przyścienna z płyt o wym 30x60 cm (Sahara Gold), rozeta Giallo Venice, Sahara Gold, Rosso Vanga (zgodnie z rysunkiem aranżacyjnym) | Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3cm szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Sufit podwieszony np. firmy Rockfon Koralek wym. modułu 240 x 60 cm | 75,32 |
| 2.27 | Korytarz | – | Płyty kamienne granitowe polerowane gr.3 cm o wym. 60x60 cm (Rosso Vanga) opaska przyścienna z płyt o wym 30x60 cm (Sahara Gold), (zgodnie z rysunkiem aranżacyjnym) | Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3cm szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Sufit podwieszony np. firmy Rockfon Koralek wym. modułu 240 x 60 cm | 72,11 |
| 2.28 | Klatka schodowa | – | Płyty kamienne granitowe, półpoler (Rosso Vanga) : stopnie gr 4 cm, podstopnie 2 cm. Boczne ścianki biegów oblicować pasami szer.10 cm płyt kamiennych szer. 10 cm Balustrada na wys. 110 cm. Na ścianach murowanych pochwity. | Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3cm szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Tynk gipsowy.Szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą, zmywalną. Kolor terra 18 | 14,80 |
| 2.29 | Klatka schodowa | – | Płyty kamienne granitowe, (Rosso Vanga) : stopnie gr 4 cm, podstopnie 2 cm. Boczne ścianki biegów oblicować pasami szer.10 cm płyt kamiennych szer. 10 cm Balustrada na wys. 110 cm. Na ścianach murowanych pochwity. | Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3cm szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Tynk gipsowy. Szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | 15,00 |

2 PIĘTRO

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|--|--|---|-----------------------------|
| 3.1 | Sala wykładowa | <ul style="list-style-type: none"> - Ekran elektryczny mocowany do stropu (250x200cm) - Projektor - Uchwyt do projektora mocowany do ściany murowanej - Tablica akademicka niezależnie przesuwająca się biała podwójna 2x(360x120) mocowana do ściny STG na stelażu podtynkowym - Rolety elektryczne 150cm –szt.4 - Kosz na odpady z uchyloną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej - Podest 500x220x20cm o konstrukcji drewnianej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Stone Beige 3591-106</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Mono wym. modułu 120 x 90 cm</p> | 50,83 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|---|--|-----------------------------|
| 3.2 | WC damski | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą na stelażu szerokości ok. 50cm z baterią stojącą – szt.6 w tym jedna dla osoby niepełnosprawnej - Pochwył dla niepełnosprawnych prosty dł.60 cm montowany na stelażu systemowym podtynkowym – 3 szt. - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową – szt.5 w tym jedna dla osoby niepełnosprawnej - Poręcz uchylna montowana do podłogi z uchwytem na papier toaletowy szt.1 - Lustro – szt.2 - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -6szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.3 - Pojemnik na duże role papieru toaletowego – 5 szt. - Szczotka do toalety- szt.5 - Pojemnik na papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową – 5 szt. - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej - Kratka ściekowa ze stali kwasoodpornej - Złączka do węża - odświeżacz powietrza | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie farbą zmywalna. Kolor terra 18</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Korale wym. modułu 60 x 60 cm .</p> | 24,93 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|---|---|---|-----------------------------|
| 3.3 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm | 26,62 |
| 3.4 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm | 20,42 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|---|---|---|-----------------------------|
| 3.5 | Sala wykładowa | <ul style="list-style-type: none"> - Ekran elektryczny mocowany do stropu (200x150cm) - Projektor - Uchwyt do projektora mocowany do ściany murowanej - Tablica akademicka niezależnie przesuwająca się biała podwójna 2x(360x120) mocowana do ściny murowanej - Rolety elektryczne 280cm –szt.1 - Rolety elektryczne 150cm – szt.2 - Kosz na odpady z uchyloną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową.</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Stone Beige 3591-106</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Mono wym. modułu 120 x 90 cm</p> | 41,65 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|--|---|-----------------------------|
| 3.6 | WC damski + natrysk | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą na stelażu szerokości ok. 50cm z baterią stojącą – szt.1 - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową – szt.1 - Brodzik 90x90 – 1 szt. - Bateria natryskowa, stojąca - Lustro – szt.1 - Wieszak ze stali nierdzewnej – szt.1 - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -2szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.1 - Pojemnik na duże role papieru toaletowego – 1 szt. - Szczotka do toalety- szt.1 - Pojemnik na papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową – 1szt. - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej – 1 szt. - odświeżacz powietrza | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Koral wym. modułu 60 x 60 cm</p> | 6,13 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|---|---|-----------------------------|
| 3.7 | Biuro / biblioteka | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR. Właściwości: – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Np. Tarkett Wood 3758-003 | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm | 23,06 |
| 3.8 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR. Właściwości: – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Np. Tarkett Wood 3758-003 | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm | 21,84 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------------|
| 3.9 | Labolatorium biologiczne | <ul style="list-style-type: none"> - umywalka wpuszczana w blat ze stojącą baterią - zlewozmywak jednokomorowy ze stali kwasoodpornej z wyjmowaną wylewką - Lustro – szt.1 - Wieszak ze stali nierdzewnej – szt.1 - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -1szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.1 - Rolety elektryczne 150cm –szt.2 - Kosz na odpady z uchyloną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową.</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Stone Grege 3591-105</p> | <p>Fragment ściany od drzwi do narożnika z wywinięciem 60 cm w miejscu blatu zmywalnego,roboczego wyłożyć płytkami w układzie poziomym do wys. 180 (6 warstw płytek 30x60 cm).</p> <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Korral wym. modułu 60 x 60 cm</p> | 24,72 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------------|
| 3.10 | WC męski + natrysk | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą na stelażu szerokości ok. 50cm z baterią stojącą – szt.1 - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową – szt.1 - Pisuar – 1 szt. - Brodzik 90x90 – 1szt. - Bateria natryskowa ścienna – 1 szt. - Lustro – szt. 1 - Wieszak ze stali nierdzewnej – szt.1 - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -2szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.1 - Pojemnik na duże role papieru toaletowego – 1 szt. - Szczotka do toalety- szt.1 - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej – 1 szt. - Kratka ściekowa ze stali kwasoodpornej - Złączka do węża - odświeżacz powietrza | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie farbą zmywalna. Kolor nutria 16</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Koral wym. modułu 60 x 60 cm | 9,47 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|--------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|
| 3.11 | Labolatorium biologiczne | <ul style="list-style-type: none"> - Ekran elektryczny mocowany do stropu (250x200cm) - Projektor - Uchwyt do projektora mocowany do ściany lub winda pod stropem - Tablica akademicka niezależnie przesuwaną się białą podwójną 2x(360x120) mocowana do stelażu stalowego podtynkowego (w ściance STG) - umywalka wpuszczana ze stojącą baterią - zlewozmywak jednokomorowy ze stali kwasoodpornej z wyjmowaną wylewką - Lustro – szt.1 - Wieszak ze stali nierdzewnej – szt.1 - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -1szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.1 - Rolety elektryczne 150cm –szt.4 - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej – 1szt. | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową.</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Na styku ściany i podłogi wykonać wyobloną fasetę.</p> <p>Np. Tarkett Stone Grege 3591-105</p> | <p>Wnękę z blatem zmywalnym, roboczym wyłożyć płytkami w układzie poziomym do wys. 180 (6 warstw płytek 30x60 cm).</p> <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Mono wym. modułu 120 x 90 cm</p> | 58,23 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|-----------|-----------------------|---|---|---|---|-----------------------------|
| 3.12 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm | 17,51 |
| 3.12 A | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm | 13,03 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|-----------|-----------------------|---|---|---|---|-----------------------------|
| 3.12 B | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm | 8,16 |
| 3.12 C | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm | 16,63 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|-----------|-----------------------|---|---|---|--|-----------------------------|
| 3.12 D | Korytarz | | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne drewno - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Koralek wym. modułu 60 x 60 cm</p> | 9,67 |
| 3.12 E | Taras | – | Płyty granitowe | Płyty granitowe gr.3 cm | | 17,35 |
| 3.13 | Biuro | – Kosh na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne drewno - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm</p> | 15,00 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|---|---|---|-----------------------------|
| 3.14 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm | 15,25 |
| 3.15 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm | 15,25 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|---|---|---|-----------------------------|
| 3.16 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm | 15,05 |
| 3.17 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm | 17,95 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|--|---|--|-----------------------------|
| 3.18 | Sala ćwiczeń | <ul style="list-style-type: none"> - Ekran elektryczny mocowany do stropu (250x200) - Projektor - Uchwyt do projektora mocowany do ściany murowanej) - Tablica akademicka wolnostojąca na kółkach biała podwójna 2x(250x120) - Rolety elektryczne 150cm –szt.2 - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Stone Grege 3591-105</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Mono wym. modułu 120 x 90 cm</p> | 49,77 |
| 3.19 | Biuro | <ul style="list-style-type: none"> - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne drewno - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm</p> | 18,05 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|---|--|---|-----------------------------|
| 3.20 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm | 15,05 |
| 3.21 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm | 14,70 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|---|--|---|-----------------------------|
| 3.22 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm | 12,52 |
| 3.23 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm | 14,88 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|---|--|-----------------------------|
| 3.24 | Sala seminaryjna | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Stone Beige 3591-106</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Sonar E 24 wym. modułu 60 x 60 cm</p> | 19,97 |
| 3.25 | Biblioteka | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Stone Beige 3591-106</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | <p>Tynk gipsowy.</p> <p>Szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną</p> | 14,50 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|---|---|---|-----------------------------|
| 3.26 | Laboratorium | <ul style="list-style-type: none"> - Dygestorium - Zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej z wylewką – szt.1 - Umywalka wpuszczana w blat – 1szt - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -1szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.1 - Kosz na odpady z uchyloną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową.</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Stone Beige 3591-106</p> | <p>Ściany nad blatami o wys. 60 cm wyłożyć dwoma pasami płytek (60x30) gres polerowany kl.5 Wyżej :</p> <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Koralek wym. modułu 60 x 60 cm</p> | 14,33 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|--------------------------------|--|--|---|--|-----------------------------|
| 3.27 | WC męski + natrysk pracowników | <ul style="list-style-type: none"> - Umywarka fajansowa z półnogą na stelażu szerokości ok. 50cm z baterią stojącą – szt.1 - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową – szt.1 - Pisuar – 1 szt. - Brodzik 110x90 – 1 szt. - Bateria natryskowa,ścienna - Lustro – szt.1 - Wieszak ze stali nierdzewnej – szt.1 - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -2szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.1 - Pojemnik na duże role papieru toaletowego – 1szt - Szczotka do toalety- szt.1 - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej – 1szt - Kratka ściekowa ze stali kwasoodpornej - Złączka do węża - odświeżacz powietrza | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Koral wym. modułu 60 x 60 cm | 8,34 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|---------------------------------|--|--|---|--|-----------------------------|
| 3.28 | WC damski + natrysk pracowników | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą na stelażu szerokości ok. 50cm z baterią stojącą – szt.1 - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową – szt.1 - Brodzik 110x90 – 1 szt. - Bateria natryskowa,ścienna - Lustro – szt.1 - Wieszak ze stali nierdzewnej – szt.1 - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -2szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.1 - Pojemnik na duże role papieru toaletowego – 1szt - Pojemnik na papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową – 1szt - Szczotka do toalety- szt.1 - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej – 1 szt. - odświeżacz powietrza | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie farbą zmywalna. Kolor teraa 18</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Koral wym. modułu 60 x 60 cm | 8,32 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|---|--|--|-----------------------------|
| 3.29 | WC męski | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą na stelażu szerokości ok. 50cm z baterią stojącą – szt.4 w tym jedna dla osoby niepełnosprawnej - Poręcz umywalkowa lewa dł.55 cm - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową – szt.4 w tym jedna dla osoby niepełnosprawnej - Poręcz uchylna mocowana do podłogi z uchwytem na papier toaletowy wysięg 72,5 cm - Pisuar szt.4 - Lustro – szt.1 dł.280 cm - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -4szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.3 - Pojemnik na duże role papieru toaletowego – 4 szt - Szczotka do toalety- szt.4 - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej – 1 szt - Kratka ściekowa ze stali kwasoodpornej - Złączka do węża - odświeżacz powietrza - pochwyty dla niepełnosprawnych montowany na stelażu systemowym podtynkowym | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Korral wym. modułu 60 x 60 cm</p> | 24,94 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|------------------------|---|--|---|---|-----------------------------|
| 3.30 | Sala wykładowa | <ul style="list-style-type: none"> - Ekran elektryczny mocowany do stropu (250x200cm) - Projektor - Uchwyt do projektora (stolik) mocowany do ściany na stelażu podtynkowym lub winda mocowana do stropu - Tablica akademicka niezależnie przesuwaną się biała podwójna 2x(360x120) mocowana do ściny murowanej - Rolety elektryczne 150cm-szt.4 - Kosz na odpady z uchyloną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej - Podest 500x220x20cm o konstrukcji drewnianej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Stone Beige 3591-106</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Mono wym. modułu 120 x 90 cm</p> | 53,17 |
| 3.31 | Hall + klatka schodowa | - | <p>Płyty kamienne granitowe polerowane gr.3 cm o wym. 60x60 cm (Rosso Vanga) opaska przyścienna z płyt o wym 30x60 cm (Sahara Gold), rozeta Giallo Venice, Sahara Gold, Rosso Vanga (zgodnie z rysunkiem aranżacyjnym)</p> <p>Płyty kamienne granitowe (Rosso Vanga) : stopnie gr 4 cm, podstopnie 2 cm. Boczne ścianki biegów oblicować pasami szer.10 cm płyt kamiennych szer. 10 cm Balustrada z pochwytami na wys. 110 cm. Na ścianach murowanych pochwyt.</p> | <p>Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3cm, szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Koralek wym. modułu 60 x 60 cm</p> | 66,66 |
| 3.31 A | Taras | - | <p>Płyty kamienne granitowe polerowane gr.3 cm (Rosso Vanga) opaska przyścienna z płyt o wym 30x60 cm (Sahara Gold), (zgodnie z rysunkiem aranżacyjnym)</p> | <p>Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3 cm (zgodnie z rys. aranżacji)</p> | | 13,43 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|-------------|--|--|---|-----------------------------|
| 3.32 | Korytarz | – | Płyty kamienne granitowe polerowane gr.3 cm o wym. 60x60 cm (Rosso Vanga) opaska przyścienna z płyt o wym 30x60 cm (Sahara Gold), rozeta Giallo Venice, Sahara Gold, Rosso Vanga (zgodnie z rysunkiem aranżacyjnym) | Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3cm, szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18 | Sufit podwieszony np. Rockfon Koralek wym. modułu 240 x 60 cm | 76,88 |
| 3.33 | Korytarz | – | Płyty kamienne granitowe polerowane gr.3 cm o wym. 60x60 cm (Rosso Vanga) opaska przyścienna z płyt o wym 30x60 cm (Sahara Gold), (zgodnie z rysunkiem aranżacyjnym) | Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3cm,szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18 | Sufit podwieszony np. Rockfon Koralek wym. modułu 240 x 60 cm | 36,50 |
| 3.34 | Korytarz | – | Płyty kamienne granitowe polerowane gr.3 cm o wym. 60x60 cm (Rosso Vanga) opaska przyścienna z płyt o wym 30x60 cm (Sahara Gold), (zgodnie z rysunkiem aranżacyjnym) | Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3cm szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18 | Sufit podwieszony np. f Rockfon Koralek wym. modułu 240 x 60 cm | 62,13 |
| 3.35 | Klatka schodowa | – | Płyty kamienne granitowe (Rosso Vanga) : stopnie gr 4 cm, podstopnie 2 cm. Boczne ścianki biegów oblicować pasami szer.10 cm płyt kamiennych szer. 10 cm Balustrada z pochwycem na wys. 110 cm. Na ścianach murowanych pochwity. | Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3cm, szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18 | Tynk gipsowy. Szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18 | 16,61 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|-------------|--|--|---|-----------------------------|
| 3.36 | Klatka schodowa | - | <p>Płyty kamienne granitowe (Rosso Vanga) : stopnie gr 4 cm, podstopnie 2 cm. Boczne ścianki biegów oblicować pasami szer.10 cm płyt kamiennych szer. 10 cm</p> <p>Balustrada z pochwytym na wys. 110 cm.</p> <p>Na ścianach murowanych pochwyty.</p> | <p>Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3cm, szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice).</p> <p>Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | <p>Tynk gipsowy.</p> <p>Szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | 14,80 |

3 PIĘTRO (PODDASZE)

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|--|---|--|-----------------------------|
| 4.1 | Korytarz | – | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | <p>Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | 7,62 |
| 4.2 | Pokój gościnny | <p>– Kosz na odpady z uchyloną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej</p> <p>–</p> | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | <p>Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną . Kolor teraa 18</p> | 18,87 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|---|---|--|-----------------------------|
| 4.3 | Pokój gościnny | <ul style="list-style-type: none"> - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne drewno - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową.</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | <p>Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych .</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | 36,54 |
| 4.3A | Łazienka | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą na stelażu szerokości ok. 50cm z baterią stojącą – szt.1 - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową – szt.1 - Brodzik 90x90 – 1szt - Bateria natryskowa, ścienna - Lustro – szt.1 - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -2szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.1 - Wieszak ze stali nierdzewnej szt.1 - Pojemnik na duże role papieru toaletowego - Szczotka do toalety- szt.1 - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej - odświeżacz powietrza | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizgowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk gipsowy, malowanie farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | <p>Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych .</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | 6,32 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|--|---|---|-----------------------------|
| 4.4 | Łazienka | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą na stelażu szerokości ok. 50cm z baterią stojącą – szt.1 - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową – szt.1 - Brodzik 90x90 - Bateria natryskowa, ścienna - Lustro – szt.1 - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -2szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.1 - Wieszak ze stali nierdzewnej szt.1 - Pojemnik na duże role papieru toaletowego - Szczotka do toalety- szt.1 - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej mat. - odświeżacz powietrza | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (eżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | <p>Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | 6,32 |
| 4.5 | Pomieszc. porządkowe | <ul style="list-style-type: none"> - Brodzik (zlew) gospodarczy – szt.1 bateria z wyciąganą wylewką - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -1szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.1 - Wieszak ze stali nierdzewnej szt.1 - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 60 l ze stali nierdzewnej matowej - odświeżacz powietrza | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 180 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (6 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk gipsowy, malowanie farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | <p>Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | 9,65 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|--|---|--|-----------------------------|
| 4.6 | WC męski | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą na stelażu szerokości ok. 50cm z baterią stojącą – szt.2 - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową – szt.1 - Pisuar – szt.1 - Lustro – szt.1 dł.150 cm - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -2szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.1 - Wieszak ze stali nierdzewnej szt.1 - Pojemnik na duże role papieru toaletowego - Szczotka do toalety- szt.1 - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej - Kratka ściekowa ze stali kwasoodpornej - Złączka do węża - odświeżacz powietrza | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie farbą zmywalną. Kolor teraa 18</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Korall wym modułu 60 x 60 cm.</p> | 11,56 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|---|--|---|-----------------------------|
| 4.7 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR. Właściwości: – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Np. Tarkett Wood 3758-003 | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18 | Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18 | 36,54 |
| 4.8 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR. Właściwości: – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Np. Tarkett Wood 3758-003 | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18 | Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18 | 17,73 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|---|--|---|-----------------------------|
| 4.9 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR. Właściwości: – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Np. Tarkett Wood 3758-003 | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18 | Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18 | 20,14 |
| 4.10 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR. Właściwości: – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm. Np. Tarkett Wood 3758-003 | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18 | Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18 | 20,14 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|--|---|-----------------------------|
| 4.11 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18 | Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18 | 20,38 |
| 4.12 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18 | Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18 | 12,14 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|--|---|-----------------------------|
| 4.13 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18 | Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18 | 17,45 |
| 4.14 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18 | Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18 | 17,84 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|---|--|---|-----------------------------|
| 4.15 | Biuro | – Kosz na odpady z uchyloną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18 | Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18 | 17,48 |
| 4.16 | Wejście na strych | – | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18 | Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor teraa 18 | 22,28 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|-------------|---|--|---|-----------------------------|
| 4.17 | Magazyn | – | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową.</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | <p>Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych .</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | 19,75 |
| 4.17A | Magazyn | – | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową.</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | <p>Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych .</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | 17,33 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|--|--|-----------------------------|
| 4.18 | WC | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą na stelażu szerokości ok. 50cm z baterią stojącą – szt.1 dla osoby niepełnosprawnej - Poręcz umywalkowa dł. 55 cm - 2szt - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową – szt.1 dla osoby niepełnosprawnej - Poręcze uchylna mocowana do podłogi z uchyltem na papier toaletowy - Lustro – szt.1 - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -1szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.1 - Wieszak ze stali nierdzewnej szt.1 - Pojemnik na duże role papieru toaletowego - Szczotka do toalety- szt.1 - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej - odświeżacz powietrza | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | <p>Sufit podwieszony np. Rockfon Koral wym. modułu 60 x 60 cm.</p> | 7,24 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|---|--|---|-----------------------------|
| 4.19 | Sala wykładowa | <ul style="list-style-type: none"> - Ekran elektryczny mocowany do stropu (200x150cm) - Projektor - Winda do projektora montowana do stropu (sufit z płyt gipsowo-kartonowych) lub stolik do projektora - Tablica biała (250x120) na kółkach - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieralność – grupa T. - właściwości antypoślizgowe (R9). - kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. - powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową.</p> <p>Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Stone Grege 3591-105</p> | <p>Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni.</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | <p>Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych .</p> <p>Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | 82,61 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|--|--|---|-----------------------------|
| 4.20 | WC damski | <ul style="list-style-type: none"> - Umywalka fajansowa z półnogą na stelażu szerokości ok. 50cm z baterią stojącą – szt.2 - Miska ustępowa wisząca montowane na systemowym stelażu montażowym zabudowanym ścianką gipsowo-kartonową – szt.2 - Lustro – szt.1 dł.180 cm - Wieszak ze stali nierdzewnej – szt.1 - Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej -2szt. - Elektryczna suszarka do rąk (obudowa ze stali nierdzewnej matowej) – szt.1 - Pojemnik na duże role papieru toaletowego – 2 szt. - Szczotka do toalety- szt.2 - Pojemnik na papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową – 2szt - Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej - odświeżacz powietrza | <p>Płytki gresowe – nadające się do stosowanie w obiektach użyteczności publicznej, przy dużym natężeniu ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - o fakturze antypoślizowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - klasie ścieralności min IV - wielkość płytek 60 x 60 - ułożenie w karo, fugi 2 mm , | <p>Do wysokości 240 cm ściany wyłożyć płytkami o wym. 60 x 30 w układzie poziomym (8 warstw) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o powierzchni gładkiej i matowej - w kolorystyce kamienia naturalnego (beżowo-piaskowe) - fuga 2 mm <p>Powyżej tynk, malowanie farbą zmywalną. Kolor nutria 16</p> | Sufit podwieszony np. Rockfon Koral wym. modułu 60 x 60 cm. | 8,78 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|---|--|-----------------------------|
| 4.21 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | 16,12 |
| 4.22 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | 18,64 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|---|--|-----------------------------|
| 4.23 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | 17,46 |
| 4.24 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | 17,84 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|---|--|-----------------------------|
| 4.25 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | 15,69 |
| 4.26 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | 13,99 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|---|--|-----------------------------|
| 4.27 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | 14,73 |
| 4.28 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | 16,32 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|---|--|---|--|-----------------------------|
| 4.29 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | 16,50 |
| 4.30 | Biuro | – Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 10dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne drewno – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Wood 3758-003</p> | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor nutria 16 | 16,64 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|-------------|--|---|---|-----------------------------|
| 4.31 | Korytarz | – | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Stone Grege 3591-105</p> | <p>Szpachlowanie i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | <p>Szpachlowanie i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | 5,07 |
| 4.31A | Magazyn PPND | | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Stone Grege 3591-105</p> | <p>Szpachlowanie i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | <p>Szpachlowanie i szlifowanie. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18</p> | 57,34 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|--|--|---|---|-----------------------------|
| 4.31B | Pracownia PPND | Kosz na odpady z uchylną pokrywą otwierany przyciskiem pedałowym poj. 20 l ze stali nierdzewnej matowej – 3 szt. | <p>Wykładzina PCW obiektowa (odporna na duże natężenie ruchu). Wykładzina antystatyczna, akustyczna (tłumienie dźwięku 18dB), Powierzchnia wzmocniona poliuretanem PUR.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ścieralność – grupa T. – właściwości antypoślizgowe (R9). – kolorystyka wykładziny – jasne odcienie beżowe lub piaskowe skoordynowane z kolorystyką okładzin ściennych. – powierzchnia wykładziny gładka. <p>Spoinowanie przez spawanie (sznur termoplastyczny) lub wypełnienie masą fugową. Cokolik przyścienny o wysokości min. 6 cm.</p> <p>Np. Tarkett Stone Grege 3591-105</p> | Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | 36,70 |
| 4.32 | Korytarz | – | Płyty kamienne granitowe polerowane gr.3 cm o wym. 60x60 cm (Rosso Vanga) opaska przyścienna z płyt o wym 30x60 cm (Sahara Gold), (zgodnie z rysunkiem aranżacyjnym) | Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3 cm, szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Sufit podwieszony np.Rockfon Koral wym. modułu 240 x 60 cm. | 18,61 |
| 4.33 | Korytarz | – | Płyty kamienne granitowe polerowane gr.3 cm o wym. 60x60 cm (Rosso Vanga) opaska przyścienna z płyt o wym 30x60 cm (Sahara Gold), (zgodnie z rysunkiem aranżacyjnym) | Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3 cm szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Sufit podwieszony np. Rockfon Koral wym. modułu 240 x 60 cm. | 100,01 |

| Nr pom. | Funkcja pomieszczenia | Wyposażenie | Warstwy podłogi Posadzka | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu | P. u. [m ²] |
|---------|-----------------------|-------------|---|--|--|-----------------------------|
| 4.34 | Korytarz | – | Płyty kamienne granitowe polerowane gr.3 cm o wym. 60x60 cm (Rosso Vanga) opaska przyścienna z płyt o wym 30x60 cm (Sahara Gold), (zgodnie z rysunkiem aranżacyjnym) | Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3cm, szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Sufit podwieszony np. Rockfon Korral wym. modułu 60 x 60 cm. | 18,98 |
| 4.35 | Klatka schodowa | – | Płyty kamienne granitowe (Rosso Vanga) : stopnie gr 4 cm, podstopnie 2 cm. Boczne ścianki biegów oblicować pasami szer.10 cm płyt kamiennych szer. 10 cm Balustrada z pochwytym na wys. 110 cm. Na ścianach murowanych pochwyty. | Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3cm, szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | 13,79 |
| 4.36 | Klatka schodowa | – | Płyty kamienne granitowe (Rosso Vanga) : stopnie gr 4 cm, podstopnie 2 cm. Boczne ścianki biegów oblicować pasami szer.10 cm płyt kamiennych szer. 10 cm Balustrada z pochwytym na wys. 110 cm. Na ścianach murowanych pochwyty. | Płyty kamienne, granitowe,polerowane gr. 3cm szer. 60 cm i wys.150 cm (Giallo Venice). Powyżej : Tynk gipsowy, szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni. Malowanie akrylową farbą zmywalną. Kolor terra 18 | Sufity skośne i poziome z płyt gipsowo-kartonowych . Malowanie akrylową farbą zmywalną . Kolor terra 18 | 14,55 |